

Amphitech

N°F000 0001A



imprimer



fermer



## PTC 500 20S



Portier téléphonique "Mains libres", anti-vandales :

- conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec handicap,

- avec défilement de noms (Capacité : 500 noms de résidents).

Le PTC 500 20S peut être raccordé :

- à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé (autocommutateur, PABX),

- derrière une interface GSM AMPHITECH pour la phonie (*Paramétrage en **mode local***),

- derrière une interface IP type LINKSYS PAP2T® pour la phonie (*Paramétrage en **mode local***).

### Fonctions

- Téléphone

- Contrôle d'accès (avec définition possible de plages horaires)

### Caractéristiques techniques

- 2 flèches de déplacement pour rechercher un résident dans la liste

- 1 clavier pour les fonctions code d'accès, numérotation abrégée et recherche alphabétique du résident

- Ecran couleur

- Affichage de pictogrammes en fonction de l'état du portier

- Diffusion de messages (appel en cours, ouverture de la porte, etc....)

- Prédiposition pour l'installation d'un module VIGIK®

- Paramétrage en mode local ou distant à l'aide de l'application TOOLSET fournie

- 2 relais pour la commande d'ouverture de porte et le pilotage d'éléments externes (éclairage, etc.)

- 1 relais pour le pilotage d'une caméra externe

- 1 entrée "Bouton sortie"

- Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes

- Information défaut secteur disponible sur alimentations AMPHITECH

- Alimentation 10-30 V DC

### Caractéristiques mécaniques

- Montage en saillie

- Dimensions 300 x 120 x 30 mm

- Indices de protection : IP 55 - IK 8

- Façade inox 2.5 mm, Boîtier en ZAMAK

### Options et périphériques

- Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée

### Garantie

- 2 ans, retour usine



Communication en cours



Ouverture porte

Appel suivant en cours



Appel en échec

Configuration en cours

