

Amphitech

N°F000 0009A



imprimer



fermer



PTC 501 22S

Portier téléphonique "Mains libres", anti-vandales :

- conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec handicap,
- avec un numéro de téléphone préenregistré.

Le PTC 501 22S peut être raccordé :

- à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé (autocommutateur, PABX),
- derrière une interface GSM AMPHITECH pour la phonie (*Paramétrage en mode local*),
- derrière une interface IP type LINKSYS PAP2T® pour la phonie (*Paramétrage en mode local*),
- derrière une interface IP type AXIS M7001® pour la vidéo.

Fonctions

- Téléphone
- Contrôle d'accès (avec définition possible de plages horaires)

Caractéristiques techniques

- 1 bouton pour appeler vers un numéro préenregistré, **affichage personnalisable**
- 1 clavier pour la fonction code d'accès
- Ecran couleur
- 1 caméra vidéo noir et blanc fixe (sortie vidéo analogique avec liaison coaxiale, 75 Ohms)
- Affichage de pictogrammes en fonction de l'état du portier
- Diffusion de messages (appel en cours, ouverture de la porte, etc....)
- Prédiposition pour l'installation d'un module VIGIK®
- Paramétrage en mode local ou distant à l'aide de l'application TOOLSET fournie
- 2 relais pour la commande d'ouverture de porte et le pilotage d'éléments externes (éclairage, etc.)
- 1 relais pour le pilotage d'une caméra externe
- 1 entrée "Bouton sortie"
- Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes
- Information défaut secteur disponible sur alimentations AMPHITECH
- Alimentation 10-30 V DC

Caractéristiques mécaniques

- Montage en saillie
- Dimensions 300 x 120 x 30 mm
- Indices de protection : IP 55 - IK 8
- Façade inox 2.5 mm, Boîtier en ZAMAK

Options et périphériques

- Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée

Garantie

- 2 ans, retour usine

